

Transportkoffer

Für Magnet-Kernbohrmaschinen.

EXTREM ROBUST UND DENNOCH LEICHT

- ▶ Tragbar – geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität.
- ▶ Fest verschlossen – sichere, große mechanische Verschlüsse.
- ▶ Rollen statt tragen – ABS-Rollen und Teleskopgriff.



Hartschalenkoffer		
BEST. NR.	GEEIGNET FÜR	€
ZHK 100	MAB 100K - MAB 155	66,00
ZHK 350	AutoMAB 350, AutoMAB 450	96,00
ZHK 400	MAB 455, MAB 465, MAB 485, MAB 525 inkl. SB Serie	92,00
ZHK 800	MABasic 850	101,00
Anwendung: Transportkoffer für BDS-Magnet-Kernbohrmaschinen.		
Anwendung: Robuster Hartschalenkoffer mit Tragegriff und stabilen Verschlüssen. Mit Schaumstoffeinlage. Ohne Inhalt.		



Transportkoffer mit Laufrollen		
BEST. NR.	GEEIGNET FÜR	€
ZHK 825	MAB 825, MAB 845	168,00
Anwendung: Transportkoffer mit Laufrollen für BDS-Magnet-Kernbohrmaschinen.		
Ausführung: Robuster Transportkoffer mit Laufrollen, Tragegriff und stabilen Verschlüssen. Ohne Inhalt.		



Transportkoffer mit Laufrollen		
BEST. NR.	GEEIGNET FÜR	€
ZHK 1300	MAB 1300	388,00
ZHK 1500	MAB 825V/845V/ 1300V/MAB 825KTS	535,00
Anwendung: Transportkoffer mit Laufrollen für BDS-Magnet-Kernbohrmaschinen.		
Ausführung: Robuster Transportkoffer mit Laufrollen, Tragegriff und stabilen Verschlüssen. Ohne Inhalt.		



BDS Transportkoffer für MAB 825/845. Lieferumfang ohne Maschine!

Gewindeschneidsysteme

Für Magnet-Kernbohrmaschinen der ProfiPLUS-Klasse.

BOHREN, SENKEN UND SCHNEIDEN SCHNELL UND SICHER



Schnellwechselfutter und -einsätze für Gewinde von M6 bis M42

Magnet-Kernbohrmaschinen der ProfiPLUS-Klasse sind hervorragend zum Gewindeschneiden geeignet.
Die Grundvoraussetzungen sind: Rechts-Links-Lauf, Vollwellenregelelektronik sowie hohe Motorleistung.

Schnellwechselfutter Größe MK 2, MK 3 und MK 4

Der große Hubbereich der BDS-Magnet-Kernbohrmaschinen ermöglicht in Verbindung mit dem Schnellwechselfutter ein schnelles und wirtschaftliches Arbeiten, ohne beim Werkzeugwechsel neu ausrichten und zentrieren zu müssen. Das Schnellwechselfutter ist universell für den Einsatz der Schnellwechseleinsätze mit und ohne Sicherheitsrutschkupplung nutzbar.



Version 1: Schnellwechseleinsätze mit Sicherheitsrutschkupplung

Gewinde von M6 bis M42 –
BDS-Einsätze mit Sicherheitsrutschkupplung ermöglichen das präzise Schneiden von Durchgangs- und Grundlochgewinde.

Die Sicherheitsrutschkupplung verhindert, dass der Gewindebohrer auf den Boden der Bohrung aufläuft und abbricht.

Version 2: Schnellwechseleinsätze Standard

Gewinde von M6 bis M30 – BDS-Einsätze für Gewindebohrer sind geeignet zur Aufnahme von Gewindebohrern für Durchgangsgewinde.



Aufnahmen
und Adapter

Zubehör und
Betriebsstoffe

Bohrer

Über BDS