## **EKF Serie 500/600**


BDS-Power im High-End-Bereich.


Die Kraftpakete mit elektronischer Steuerung.

## **VOLLE KRAFT VORAUS**

## **ELEKTRONISCH GESTEUERT**

## MIT NEUER FRÄSERTECHNIK





- ► Elektronische Drehzahlregulierung
- ► 4-schneidige Hartmetall-Wendeplatten
- **▶** Neue Ergonomie
- ► Drehbarer Auflageteller
- Zur Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Buntmetall und Aluminium

Technische Daten	EKF 530	EKF 545	EKF 630	EKF 645
Fasenwinkel	30°	45°	30°	45°
Fasenbreite	0–12 mm	0–12 mm	0–15 mm	0–15 mm
Fräsertyp	ZFR 530	ZFR 545	ZFR 630	ZFR 645
Fräswerkzeug	Einschraubfräser mit 6 Hartmetall-Wendeplatten		Einschraubfräser mit 10 Hartmetall-Wendeplatten	
Abmessungen (LxBxH)	375 x 350 x 300 mm		400 X 350 X 300 mm	
Nettogewicht, ca.	9,3 kg	9,3 kg	10,2 kg	10,2 kg
Betriebsspannung (siehe Typenschild)	220-240 V/50-60 Hz bzw. 110-125 V/50-60 Hz		220–240 V/50–60 Hz bzw. 110–125 V/50–60 Hz	
Leistungsaufnahme	1800 W	1800 W	2300 W	2300 W
Drehzahl	Stufenlose elektronische Drehzahlregelung 1850–3350/min <sup>-1</sup> mit Vollwellen-Steuerelektronik		Stufenlose elektronische Drehzahlregelung 1600–3000/ min¹ mit Vollwellen-Steuerelektronik	
Vorschub	manuell	manuell	manuell	manuell
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Lieferumfang	EKF 530	EKF 545	EKF 630	EKF 645
Maschine	EKF 530	EKF 545	EKF 630	EKF 645
Fräser	ZFR 530	ZFR 545	ZFR 630	ZFR 645
Hartmetall-Wendeplatten (Anzahl)	SHM 900 (6)	SHM 900 (6)	SHM 900 (10)	SHM 900 (10)
Hakenschlüssel (C)	45/50	52/55	52/55	58/62
Schraubendreher (Torx) (B)	TX 15	TX 15	TX 15	TX 15
Maulschlüssel (A)	SW 22	SW 22	SW 22	SW 22
Transportkoffer	<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>
Betriebsanleitung	✓	<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>
Garantiekarte	✓	V	V	<b>✓</b>

weitere optionale Zubehörteile auf der Seite 11

