

SKF 25

Für die problemlose und schnelle Vorbereitung von Schweißnähten



KOMPAKT, UNIVERSELL

HANDLICH



Die SKF 25 ist mit 22 kg Gewicht gut zu handhaben und durch leichtgängige Rollen präzise und leicht zu führen. Das Ergebnis sind gleichmäßig gefräste Kanten für perfekte Schweißnähte.

- ▶ Fasenbreite bis 15 mm
- ▶ Stufenlose Winkelstellung von 15°–60°
- ▶ Mit ergonomischer Griffanordnung
- ▶ Leicht zu führende Rollenführung
- ▶ Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Buntmetall



Winkleinstellung stufenlos von 15° bis 60°



Kantenbearbeitung von Rohren in vertikaler Position

Zubehör:
HM-Wendeplatte



Zubehör: Aufschieber ZFR 250

Technische Daten

SKF 25

Fasenwinkel	15° - 60° stufenlos
Fasenbreite	15 mm
Fräser typ	ZFR 250
Fräswerkzeug	Aufschieber mit 10 Hartmetall-Wendeplatten
Abmessungen (LxBxH)	365 x 455 x 270 mm
Nettogewicht, ca.	22 kg
Betriebsspannung (siehe Typenschild)	220–240 V/50–60 Hz bzw. 110–125 V/50–60 Hz
Leistungsaufnahme	1,1 kW
Drehzahl	2850/min ⁻¹
Vorschub	manuell
Schutzart	IP 20

Lieferumfang

- 1 Maschine SKF 25
- 1 Transportkoffer
- 1 Aufschieber ZFR 250 bestückt mit 10 HM-Wendeplatten SHM 800
- 1 Winkelschraubendreher SW 8
- 1 Schraubendreher TX 15

weitere optionale Zubehörteile auf der Seite 11